



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "04" 09 2020 року

№ 12.2-18-3/ 20400

Об'єкт експертизи: Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, спідниці-штани, штани, в тому числі джинси, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти для жінок торгової марки VANGELIZA

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 6204

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; побут, оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Туреччина, "VANGELIZA TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI", H. Edip Adivar Mahallesi, Balci Sokak, No:24, Sisli, Istanbul, тел.: +90 532 284 81 91
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Туреччина, "VANGELIZA TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI", H. Edip Adivar Mahallesi, Balci Sokak, No:24, Sisli, Istanbul, тел.: +90 532 284 81 91
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Згідно з контрактами на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, дистильована вода, не більше, мг/дм³): для бавовни, льону та вовни: формальдегіду – 0,05; пентахлорфенолу – 0,05; для поліестеру: диметилтерефталату – 1,5; етиленгліколю – 1; для нейлону: капролактаму – 0,5; гексаметилендіаміну – 0,01; для віскози: сірковуглецю – 1; для шовку: диметилтерефталату – 1,5; етиленгліколю – 1; формальдегіду – 0,05; для еластану: етиленгліколю – 1; ацетальдегіду – 0,2; для мікрофібри: диметилтерефталату - 1,5; етиленгліколю - 1; для ацетату: формальдегіду – 0,05; ацетону – 0,1; ацетальдегіду – 0,2; інтенсивність запаху до 2 балів, стійкість пофарбування, бали: до води – від 0 до 3,0; до прання – від 3,0 до 4,0; до кислотного поту – від 3,0 до 4,0; до сухого тертя – від 0 до 4,0; до мокрого тертя – від 2,0 до 3,0; величина рН не більше 5,0; продукція не чинить шкірно-подразнюючу та алергенну дію, не порушує динамічну рівновагу аутофлори шкіри людини відповідно до вимог ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та виробництва текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги".